

| Technische Daten | | KASTOpos GA 4 / GL 4 |
|--|----------------------|---------------------------|
| Schnittbereiche | | |
| Schnittbereich | 90 ° rund | 400 mm |
| Schnittbereich | 90 ° flach (B x H) | 400 x 320 mm |
| Schnittbereich | 90 ° vierkant | 320 x 320 mm |
| Schnittbereich | - 45 ° rund | 320 mm |
| Schnittbereich | - 45 ° flach (B x H) | 320 x 320 mm |
| Schnittbereich | - 45 ° vierkant | 320 x 320 mm |
| Schnittbereich | - 60 ° rund | 240 mm |
| Schnittbereich | - 60 ° flach (B x H) | 210 x 320 mm |
| Schnittbereich | - 60 ° vierkant | 220 x 220 mm |
| Schnittbereich | + 45 ° rund | - mm |
| Schnittbereich | + 45 ° flach (B x H) | - mm |
| Schnittbereich | + 45 ° vierkant | - mm |
| Kürzeste Abschnittlänge bei 90° | | 6 mm |
| Kleinster zu sägender Durchmesser | | 10 mm |
| Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt | | 30 mm |
| Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb | | 240 mm |
| Maße und Gewichte | | |
| Länge | | 2.517 / 3.273 mm |
| Breite | | 2.713 mm |
| Höhe | | 1.369 mm |
| Höchststellung | | 2.109 mm |
| Materialauflagehöhe | | 700 mm |
| Gesamtgewicht | | 1850 / 2.300 kg |
| Leistungsmerkmale | | |
| Gesamt-Anschlusswert | | 6,0 kW |
| Sägemotorleistung | | 3,0 kW |
| Vorschublänge einfach | | 750 mm |
| Vorschublänge einfach als Option (L) | | 1500 mm |
| Schnittgeschwindigkeit stufenlos | | 20 - 110 m/min |
| Sägebandabmessungen | | 5090 x 34 x 1,1 mm |
| Schnittvorschub | | hydraulisch |
| Materialvorschub | | Kugelrollspindel |
| Sägebandführung | | Hartmetall, auswechselbar |
| Sägebandspannung | | mechanisch |